

Primabile est un papier couché haut de gamme dédié à l'impression offset heat set en quadrichromie. Sa blancheur naturelle, son opacité très élevée et son niveau de transvision très faible permettent un très bon rendu d'impression et un excellent confort de lecture. Il est particulièrement adapté à l'édition religieuse. Primabile peut être utilisé en impression bobines et feuilles.

Certifié FSC ou PEFC sur demande

Spécifications						
Caractéristique	Unité	Norme				
Code			MIN32W10	MIN36W10	MIN45W10	MIN50W20
Grammage	g/m ²	ISO 536	32 g/m ²	36 g/m ²	45 g/m ²	50 g/m ²
Épaisseur	µm	ISO 534	35	40	50	60
Grammage US	lbs	T410	21.6	24.3	30.4	33.8
Main	cm ³ /g	-	1,10	1,10	1,10	1,20
PPI (indicatif)	pages/inch	T 411	1475	1290	1025	850
Blancheur	%	ISO 2 470	86	86	86	86
Opacité	%	ISO 2 471	81,5	83	86	87
Teinte	-		Blanc NC	Blanc NC	Blanc NC	Blanc NC
Humidité absolue	%	NF Q03-003	5,7	5,7	5,7	5,7
Papier permanent	-	ISO 9 706	OUI			
Azurant optique	-	-	NON			

Tolérance papier	
Grammage : valeur nominale + / - 1 g/m ²	Blancheur ISO minimum : valeur nominale 1 point
Épaisseur : + / - 2 µm	Opacité ISO minimum : valeur nominale 1 point
PPI : indicatif	Humidité absolue : + / - 0,5 %

Tolérance façonnage
Raccord : 2 raccords maxi par bobine avec au minimum 60 % de bobines sans raccord
Laize : laize client - 0, + 2 mm
Diamètres bobines : 100, 114 ou 120 cm : - 3, + 2 cm

Minimum de fabrication : cette quantité dépend de notre planning de fabrication, de la sorte, des possibilités de combinaisons de laizes et du délai de la commande. Merci de contacter votre interlocuteur commercial.

Mesure réalisée sur Jumbo rolls selon les normes en vigueur

Dernière validation : 01/09/2014

Sorte qualifiée par Hervé Brunet-Jailly