



Primacoat silk est un papier mince couché sans bois, disponible en 50, 60 et 65 g/m<sup>2</sup>. Ses caractéristiques optiques et mécaniques sont équivalentes à celles des papiers couchés de grammages supérieurs. Premier des papiers couchés minces opaques premium développé en 1996 par Bolloré Thin Papers, il est à ce jour le papier couché léger le plus blanc du marché. Sa blancheur éclatante et son excellent rendu d'impression en quadrichromie donnent toute leur force et leur efficacité aux messages ; sa luminosité et la brillance des encres mettent en valeur les ouvrages illustrés.

### Certifié FSC ou PEFC sur demande

Spécifications					
Caractéristique	Unité	Norme			
Code			PRC50WSB	PRC60WSB	PRC65WSB
Grammage	g/m <sup>2</sup>	ISO 536	50 g/m <sup>2</sup>	60 g/m <sup>2</sup>	65 g/m <sup>2</sup>
Grammage US	lbs		33.8	40.5	43.9
Main	cm <sup>3</sup> /g		0,96	0,95	0,95
Épaisseur	µm	ISO 534	48	57	62
Blancheur ISO	%	ISO 2 470	87	87	87
Blancheur CIE		ISO 11475	131	131	131
Opacité	%	ISO 2471	87	90	91
Brillant 75 °	%	ISO 2813	29	31	33
Humidité absolue	%	NF Q03-003	5,7	5,7	5,7
Papier permanent	-	ISO 9706	OUI		
Sans azurant optique	-	-	OUI		

Tolérance papier	
Grammage : +/- 1 g/m <sup>2</sup>	Blancheur CIE : +/- 6 points
Épaisseur : +/- 3 µm	Opacité minimum : valeur nominale 1 point
Brillant minimum : valeur nominale +/- 6 points	Humidité absolue : +/- 0,5 %
Blancheur ISO minimum : valeur nominale 1 point	Tolérance de façonnage : +/- 0,8 %

*Minimum de fabrication : cette quantité dépend de notre planning de fabrication, de la sorte, des possibilités de combinaisons de laizes et du délai de la commande. Merci de contacter votre interlocuteur commercial.*

*Mesures réalisées sur Jumbo rolls selon les normes en vigueur*

*Date de dernière validation : 23/12/2014*

*Sorte qualifiée par Hervé Brunet-Jailly*